

TXF700 HMI系列配件
PoE馈电器 (M22插座 , 可实现IP67连接)
最大36-W PoE输出功率
PSU20-POE-36W02

型号	PSU20-POE-36W02
货号	100017852
接口	
Ethernet	2 x 10/100 Mbit
以太网供电	
PoE标准	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
输出电压	54 VDC
Output power	≤ 36 W
Power supply	
额定值	24 VDC极性反接保护 , 最大电流2.0 A
Admissible voltage range	18...32 VDC
功效	80 %
电路保护	设备关机
过载保护	是
常用数据	
Operating ambient conditions	-20...55 °C , 5%...85%相对湿度 , 无冷凝
Storage ambient conditions	-30...80 °C , 5%...85 %相对湿度 , 无冷凝
认证	CE cULus
防护等级	IP67前端 后端 IP20
Dimensions	
Front (W x H x D)	80 x 28 x 120 mm
重量	approx. 0.35 kg



- 在以太网供电中传输电力和数据
- 坚固的设计
- 通过后部M22螺纹安装
- 10/100 Mbps以太网
- 极性反接保护和短路保护
- 浪涌保护和过电流保护

Connection and pin assignment

	Ethernet 10/100 Mbps以太网端口(PoE/OUT) 要实现IP67防护等级，必须使用专用电缆 (请参阅附件) Ethernet 10/100 Mbps以太网端口(IN) 供电 电源接头随设备一起提供	针脚分配  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. 针脚分配  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. 针脚分配  1 2 3 1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = 
--	---	---

LED状态

LED	颜色	状态	描述
LED 1	绿灯	亮灯	故障
LED 2	绿灯	亮灯	PoE激活
	红灯	缓慢闪烁	过载
	红灯	快速闪烁	超温
指示灯3	绿灯	亮灯	工作电压接通

附件

型号	货号		尺寸图
TXF-M22G-M22G-5M	100020102	PoE连接电缆，M22直式转M22直式，5米	
TXF-M22-TOOL	100020103	M22 PoE电缆的拧紧工具	