

Příslušenství pro HMI řady TXF700 PoE Injektor (montáž na lištu DIN) Max. 36-W PoE Output Power PSU20-POE-36W01

Typ	PSU20-POE-36W01
ID č.	100017850
Rozhraní	
Ethernet	2x 10/100 Mbit
Power over Ethernet	
PoE standard	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
Výstupní napětí	54 VDC
Output power	≤ 36 W
napájecí zdroje	
Jmenovitá hodnota	24 VDC, ochrana proti přepólování max. 2,0 A
Rozsah napájení	18...32 VDC
Účinnost	80 %
Kontrola zkratu	Vypnutí zařízení
Ochrana proti přetížení	ano
Všeobecné údaje	
Provozní podmínky	-20...55 °C, relativní vlhkost 5...85 %, nekondenzující
Skladovací podmínky	-30...80 °C, relativní vlhkost 5...85 %, nekondenzující
Certifikáty	CE cULus
Stupeň krytí	IP20
Rozměry	
čelní (Š x V x H)	80 x 28 x 120 mm
Hmotnost	cca 0.35 kg



- data a napájení pro PoE
- robustní konstrukce
- montáž na lištu DIN
- ethernet port s 10/100 Mbps
- ochrana proti přepólování a zkratem
- přepětová a nadproudová ochrana

Schéma zapojení

	Ethernet Ethernet port (PoE/OUT) 10/100 Mbps Ethernet ethernet port (IN) s 10/100 Mbps Napájení Napájecí konektor je přiložen u každého přístroje.	Schéma zapojení  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Schéma zapojení  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Schéma zapojení  1 2 3 1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = $\perp$
--	--	---

LED stav

LED	Barva	Stav	Popis
LED 1	zelená	svítí	Porucha
LED 2	zelená	svítí	PoE aktivní
	červená	pomalů bliká	přetížení
	červená	rychle bliká	Vysoká teplota
LED 3	zelená	svítí	napájecí napětí ON

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	propojovací kabel PoE, M22 úhlový - RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M	100020101	propojovací kabel PoE, M22 přímý - RJ45, 5 m, USB jack 1 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	propojovací kabel PoE, M22 přímý - RJ45, 5 m	