

Accesorios de la serie HMI TXF700
Inyector PoE (riel DIN)
Máx. potencia de salida PoE de 36 W
PSU20-POE-36W01



- Alimentación y suministro de datos para PoE
- Diseño sólido
- Montaje mediante riel DIN
- Ethernet con 10/100 Mbps
- Protegida contra polaridad inversa y a prueba de cortocircuitos
- Protección contra sobrevoltaje y contra sobrecorriente

Tipo	PSU20-POE-36W01
N.º de ID	100017850
Interfaces	
Ethernet	2x 10/100 Mbit
Alimentación a través de Ethernet	
PoE estándar	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
Tensión de salida	54 V CC
Output power	≤ 36 W
Alimentación de corriente	
Valor nominal	24 VCC protegida contra polaridad inversa, 2,0 A máx
Rango admisible de tensión	18...32 VCC
Rendimiento	80 %
Comportamiento en caso de cortocircuito	Apagado del dispositivo
Seguro contra sobrecargas	Sí
Datos generales	
Clima en funcionamiento	-20...55 °C, 5...85 % humedad rel. del aire, no condensante
Clima en almacén	-30...80 °C, 5...85 % humedad rel. del aire, no condensante
Aprobaciones	CE cULus
Grado de protección	IP20
Medidas	
Parte frontal (An x Al x P)	80 x 28 x 120 mm
Peso	aprox. 0.35 kg

técnica de conexión y distribución de pines

	Ethernet Puerto Ethernet (PoE/SALIDA) con 10/100 Mbps	Asignación de polo  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	Ethernet Puerto Ethernet (ENTRADA) con 10/100 Mbps	Asignación de polo  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	Alimentación de tensión El conector de la fuente de alimentación se proporciona con el dispositivo	Asignación de polo  1 2 3 1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = $\frac{1}{2}$

Estado del LED

Luz LED	Color	Estado	Descripción
LED 1	Verde	Con iluminación	Falla
LED 2	Verde	Con iluminación	PoE activo
	Rojo	Parpadeo lento	Sobrecarga
	Rojo	Parpadeo rápido	Sobretemperatura
LED 3	Verde	Con iluminación	Voltaje de funcionamiento ENCENDIDO

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	Cable de conexión PoE, M22 en ángulo a RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M	100020101	Cable de conexión PoE, M22 recto a RJ45, 5 m, clavija USB de 1 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	Cable de conexión PoE, M22 recto a RJ45, 5 m	