

Toebehoren TFX700 HMI-serie PoE-injector (DIN-rail) Max. 36 W PoE uitgangsvermogen PSU20-POE-36W01

Type	PSU20-POE-36W01
Identnr.	100017850
Interfaces	
Ethernet	2x 10/100 Mbit
Power over Ethernet	
PoE-standaard	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
Uitgangsspanning	54 VDC
Output power	≤ 36 W
Voeding	
Nominale waarde	24 VDC beveiligd tegen omgekeerde polariteit, max. 2,0 A
Toelaatbaar bereik spanning	18...32 VDC
Werkingsgraad	80 %
Kortsluitgedrag	Uitschakeling van het apparaat
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Algemene gegevens	
Werkomgevingsomstandigheden	-20...55 °C, 5...85 % rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Opslagomgevingsomstandigheden	-30...80 °C, 5...85% rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Certificaten	CE cULus
Beschermingsgraad	IP20
Afmetingen	
Front (L x H x D)	80 x 28 x 120 mm
Gewicht	ca. 0.35 kg



- Stroom- en datavoorziening voor Power over Ethernet
- Robuust design
- Montage via DIN-rail
- Ethernet met 10/100 Mbit/s
- Beveiligd tegen ompoling en kortsluitvast
- Overspannings- en overstroombeveiliging

aansluittechniek en pinbeleggingen

	Ethernet Ethernet-poort (PoE/OUT) met 10/100 Mbit/s Ethernet Ethernet-poort (IN) met 10/100 Mbit/s spanningsvoeding De spanningsvoedingsstekker wordt bij het apparaat meegeleverd	Pinbezetting  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Pinbezetting  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Pinbezetting  1 2 3 1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = $\perp$
--	--	---

LED-status

LED	Kleur	Status	Beschrijving
LED 1	Groen	Brandt	Storing
LED 2	Groen	Brandt	PoE actief
	Rood	Knippert langzaam	Overbelasting
	Rood	Knippert snel	Overtemperatuur
LED 3	Groen	Brandt	Bedrijfsspanning AAN

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	PoE-aansluitkabel, M22 haaks op RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M- USB-1M	100020101	PoE-aansluitkabel, M22 recht op RJ45, 5 m, USB-bus 1 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	PoE-aansluitkabel, M22 recht op RJ45, 5 m	