

SGSB4-300

Veiligheidstechniek – Meerstralige veiligheidslichtgordijnen Reflectormodule

Technische gegevens

Type	SGSB4-300
Identnr.	3803239
Optische Gegevens	
Functie	lichtgordijn
Lichtsoort	IR
Optische resolutie	300 mm
Hoogte bewakingsveld	900 mm
Aantal stralen	4
Scan Code	zonder
Elektrische gegevens	
Aanspreektijd typisch	< 27 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, SGS Safety Grid-systeem
Afmetingen	56.9 x 52 x 980.5 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, Geel polyester
Vervuilingsgraad	2
Lens	kunststof, PMMA
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	15...95 %
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	10-55 Hz bei 0,35 mm
Schoktest	10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)
PL volgens ISO 13849-1:2008	e
Categorie volgens ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 jaar



Kenmerken

- Passief reflectorelement
- Lichtstralen: 4
- Resolutie: 300 mm
- Vereist actief zender/ontvangerelement
SGSSA4-300Q8 of SGSSMA4-300Q12
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)