


# Toebehoren voor veldbussystemen

## Wand-/paneeldoorvoer



### Achter gemonteerd

### FKSDD RJ45SF 44




|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type                                 | FKSDD RJ45SF 44                                                 |
| Identnr.                             | U3-00647                                                        |
| Connector A                          | Contraconnector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd                    |
| Aantal polen                         | 4                                                               |
| Contactdrager                        | Kunststof, PA6, Wit                                             |
| Greep                                | Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart                     |
| Dichtingsring                        | O-ring, Kunststof, FKM/FPM                                      |
| Flensbehuizing                       | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld                            |
| Aandraaimoment                       | 0.4 ... 1.8 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Montagetype                          | achterwandmontage                                               |
| Dichting schroefdraad                | O-ring, kunststof, FPM/FKM                                      |
| Schroefdraad                         | M16 × 1,5                                                       |
| Contraanker/-bout                    | Spuitgegoten zinkGD-ZnVernikkeld                                |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                                                |
| Vervuilsgraad                        | 3                                                               |
| Beschermingsklasse                   | IP67, (aangesloten)                                             |
| Connector B                          | Contraconnector, RJ45, Rechte hoek                              |
| Aantal polen                         | 8                                                               |
| Contactdrager                        | Kunststof, LCP, Zwart                                           |
| Flensbehuizing                       | Kunststof                                                       |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                                                |
| Beschermingsklasse                   | IP20                                                            |
| Kabel                                |                                                                 |
| Netwerkprotocol                      | Ethernet                                                        |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C |                                                                 |
| Nominale spanning                    | 50V                                                             |
| Nominale spanning                    | 48V <sub>AC</sub> /60V <sub>DC</sub>                            |
| Stroombelastbaarheid                 | 0.2AA                                                           |

- M12-contraconnector, recht, 4-polig, D-gecodeerd
- RJ45-contraconnector, recht, 4-polig
- Afgeschermd, CAT 5a
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- RJ45-contraconnector, haaks, 8-polig



#### schakelplan



**Mechanische en chemische eigenschappen**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -40...+85°C |
|-----------------------------------|-------------|

**Instructie**

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructie | - Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|