

Akcesoria do interfejsów HMI z serii TXF700

Iniektor PoE (szyna DIN)

Maks. moc wyjściowa PoE 36 W

PSU20-POE-36W01

Typ	PSU20-POE-36W01
Nr kat.	100017850
Interfejsy	
Ethernet	2 x 10/100 Mbit
Zasilanie przez sieć Ethernet	
Norma PoE	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
Napięcie wyjścia	54 V DC
Output power	≤ 36 W
Power supply	
Rated value	24 VDC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, maks 2,0 A
Admissible voltage range	18...32 V DC
Sprawność	80 %
Zachowanie przy zwarcu	Wyłączanie urządzenia
Ochrona przed przeciążeniem	tak
Dane ogólne	
Operating ambient conditions	-20...55 °C, 5...85 % wilgotności względnej, bez kondensacji
Storage ambient conditions	-30...80 °C, 5...85 % wilgotności względnej, bez kondensacji
Certyfikaty	CE cULus
Stopień ochrony	IP20
Dimensions	
Front (W x H x D)	80 × 28 × 120 mm
Waga	approx. 0.35 kg



- Zasilanie i transfer danych dla urządzeń PoE (Power over Ethernet)
- Wytrzymała konstrukcja
- Montaż na szynie DIN
- Ethernet z 10/100 Mb/s
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zwarcie
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i zabezpieczenie nadprądowe

Connection and pin assignment

	Ethernet Port Ethernet (PoE/Wyj.) 10/100 Mb/s Ethernet Port Ethernet (Wej.) 10/100 Mb/s Napięcie zasilania Z urządzeniem dostarczane jest złącze zasilania	Przyporządkowanie styków 12345678  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Przyporządkowanie styków 12345678  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Przyporządkowanie styków  1 1 = 24 VDC 2 2 = 0 V 3 3 = 
--	--	---

Stan LED

LED	Kolor	Stan	Opis
LED 1	Zielony	Podświetlenie	Usterka
LED 2	Zielony	Podświetlenie	PoE aktywne
	Czerwony	Wolne miganie	Przeciążenie
	Czerwony	Szybkie miganie	Za wysoka temperatura
LED 3	Zielony	Podświetlenie	Napięcie robocze WŁ.

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	Przewód połączeniowy PoE, złącze M22 kątowe / złącze RJ45, 5 m.	
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M	100020101	Przewód połączeniowy PoE, złącze M22 proste / złącze RJ45, 5 m, wtyk USB 1 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	Przewód połączeniowy PoE, złącze M22 proste / złącze RJ45, 5 m	