


NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34


Czujnik indukcyjny – Zestaw monitorujący do napinaczy pneumatycznych



Cechy charakterystyczne

- blok zasilający BDS z diodami oraz z podłączonymi dwoma czujnikami
- wzmocnione obrotowe złącze - 0°, 45° oraz 90° - umożliwiające optymalne poprowadzenie przewodu
- tworzywo sztuczne, Trogamid
- Odporność na pola magnetyczne (odporność na iskry spawalnicze), dla pól DC i AC o natężeniu do 100 mT
- 2 wyjścia PNP NO
- 4-przewodowy DC, 10...30 VDC

Schemat podłączenia



Zasada działania

Firma TURCK oferuje specjalne, wygodne w stosowaniu, zestawy monitorujące do zacisków zasilających składające się z dwóch miniaturowych czujników realizujących detekcję „otwarcia/zamknięcia”. Ta rodzina produktów umożliwia prawie nieograniczoną liczbę konfiguracji czterech bloków zasilających z ponad 40 typami czujników.

Dane techniczne


Typ	NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Nr kat.	1650039
Special version	S34 Odpowiednik: Odporność na pola magnetyczne
Dane ogólne	
Znamionowy zakres detekcji	1.2 mm
	Do czujnika S01, 2 mm do czujnika S02
Warunki montażowe	Niepowierzchniowy
Bezpieczny zasięg roboczy	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Współczynniki korekcji	St37 = 1; Al = 0,3; stal nierdzewna = 0,7; Ms = 0,4
Dokładność powtarzalności	≤ 2 % pełnej skali
Dryft temperaturowy	$\leq \pm 10$ %
Histeresa	3...15 %
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	10...30 V DC
Tętnienie U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Prąd znamionowy DC I_o	≤ 200 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 15 mA
Prąd szczątkowy	≤ 0.1 mA
Napięcie testowe izolacji	0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak/Termiczne
Spadek napięcia przy I_o	≤ 1.8 V
Zabezpieczenie przed przerwaniem prądu / odwrotną polaryzacją	Całkowite
Funkcja wyjścia	4-przewodowy, Styk NO, PNP

Dane techniczne

Najniższy prąd zasilania	≥ 1 mA
Częstotliwość przełączania	0.03 kHz
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Zestaw do kontroli napinaczy, K09
Wymiary	47 x 18 x 18 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Trogamid
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, PP GR-20
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Typ przewodu	Ø 2 mm, Szary, Lif9Y-11Y, PUR, 0.095 m, 0.11 m
Przekrój przewodu	3 x 0.08 mm ²
linka	40 x0.05 mm
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	2 x LED, Żółty/czerwony

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu / Opis



Czujnik powinien być instalowany za pomocą odpowiedniego elementu montażowego.

Czujnik jest ustawiany zgodnie z charakterystyką elementu montażowego. Niedokładna instalacja może spowodować nieoczekiwane zachowanie czujnika. Montaż powierzchniowy bez pozostawienia szczeliny może powodować niekontrolowane zadziałanie czujnika.

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus

