

Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, DX80SR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Podłączenie anteny	Złącze żeńskie RP-SMA
Temperatura pracy	-20...+80 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	

Dostępne są następujące topologie: punkt-punkt, gwiazda lub drzewko. Każda sieć zawiera moduł master i przynajmniej jeden moduł slave. Wzmacniacze zwiększają zasięg sieci. Typ urządzenia wybiera się za pomocą wewnętrznych przełączników DIP. Można również dostosować szybkość transmisji (maksymalna wartość 115,2 kBd). Nie ma konieczności stosowania oprogramowania w celu podłączenia i ustawienia urządzeń.

FCC-ID UE300DX80-2400. Urządzenie jest zgodne z wymogami FCC par. 15, pkt C, 15.247


ETSI/EN: Zgodność z normą EN 300 328: V1.8.1 (2012-04)

IC: 7044A-DX8024





Ochrona przed promieniowaniem 10 V/m w paśmie 80–2700 MHz zgodnie z normą EN 61000-6-2

Odporność na wstrząsy i drgania: IEC 68-2-6 i IEC 68-2-7

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20... 90°C	

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWA-2O6-A	3081081	Antena wewnętrzna 6 dBi, złącze N żeńskie	
BWA-2O8-A	3081080	Antena wewnętrzna 8,5 dBi, złącze N żeńskie	
BWA-2O2-C	3077816	Antena wewnętrzna 2 dBi, standardowe złącze męskie RP-SMA	
BWA-2O5-C	3077817	Antena wewnętrzna 5 dBi, złącze męskie RP-SMA	

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWA-207-C	3077818	Antena wewnętrzna 7 dBi, złącze męskie RP-SMA	