


BIC-44-E424

– Wall/panel feed-through

Cechy charakterystyczne


- Dla przemysłowej sieci Ethernet
- Przejściówka ze złącza RJ45 na M12 x 1, 4 piny
- 4-pinowe
- Napięcie: 125 V
- Obciążalność prądowa: 1,5 A
- Temperatura: -30...+75 °C
- Kodowanie D
- Stopień ochrony: IP20/67

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schemat podłączenia

M12 x 1



Dane techniczne

Typ	BIC-44-E424
Nr kat.	U3-00003
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 12 GF, Czarny
Uchwyt	Czarny
Typ montażu	montaż od przodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (podłączone)
Złącze B	Złącze żeńskie, RJ45
Liczba pinów	8
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Stopień ochrony	IP20
Protokół sieciowy	Ethernet
Napięcie nominalne	125 V
Prąd	1.5 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C