


RKFV 48

Gniazdo PROFIBUS-PA – Montaż od przodu



Cechy charakterystyczne



- Gniazdo żeńskie 7/8" minifast
- 1/2"14 NPT screw-in thread
- Stainless steel receptacle housing
- 4-pin, solderable
- For use in PROFIBUS-PA applications

Nagłówek schemat podłączenia

Konfiguracja styków



Podłączenie PROFIBUS-PA

Dane techniczne

Typ	RKFV 48
Nr kat.	U7894
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN
Liczba styków	4
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316), Pasywacja
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring
Gwint montażowy	1/2"-14 NPT
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-PA
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+105 °C
Certyfikaty	CSA C22.2 No. 182.3 CE

Dane techniczne

RoHS
UL w wykazie
UL 2238

Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.