

Accesorii Seria TFX700 pentru HMI-uri

Injector PoE (șină DIN)

Putere de ieșire maximă 36-W PoE

PSU20-POE-36W01

Tip	PSU20-POE-36W01
Nr. ID	100017850
Interfețe	
Ethernet	2 x 10/100 Mbit
Alimentare prin Ethernet	
PoE standard	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
Tensiune de ieșire	54 Vcc
Output power	≤ 36 W
Alimentare	
Valoare nominală	24 Vcc protejat la inversarea polarității, max. 2,0 A
Domeniul admisibil de tensiuni	18...32 Vcc
Eficiență	80 %
Comportare la scurtcircuit	Închidere dispozitiv
Protecție la suprasarcină	Da
Caracteristici generale	
Condiții ale mediului de operare	-20...55 °C, 5...85 % umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare	-30...80 °C, 5...85 % umiditate relativă, fără condensare
Certificări	CE cULus
Clasă de protecție	IP20
Dimensiuni	
Front (W x H x D)	80 x 28 x 120 mm
Masă	aprox. 0.35 kg



- Alimentare și Date pentru Power over Ethernet
- Construcție robustă
- Montare pe șină DIN
- Port Ethernet cu 10/100 Mbps
- Protejat la inversarea polarității și la scurtcircuit
- Protecție la transienți și la supracurent

Conectare și alocarea pinilor

	Ethernet Port Ethernet (PoE/OUT) cu 10/100 Mbps Ethernet Port Ethernet (IN) cu 10/100 Mbps Sursă de alimentare Conectorul pentru alimentare e livrat cu dispozitivul	Alocare pini  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Alocare pini  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Alocare pini  1 2 3 1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = $\perp$
--	--	---

Led stare

LED	Culoare	Stare	Descriere
Led 1	Verde	Iluminat	Defecțiune
Led 2	Verde	Iluminat	PoE activ
	Roșu	Intermitent lent	Suprasarcină
	Roșu	Intermitent rapid	Supratemperatură
Led 3	Verde	Iluminat	Tensiune de alimentare ON

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
TXF-M22W-RJ45-5M	100020099	Cablu de conectare PoE, M22 cu cot pe RJ45, 5 m	
TXF-M22G-RJ45-5M- USB-1M	100020101	Cablu de conectare PoE, M22 drept pe RJ45, 5 m, conector USB, 1 m	
TXF-M22G-RJ45-5M	100020100	Cablu de conectare PoE, M22 drept pe RJ45, 5 m	