




Аксессуары для систем Fieldbus Проходной разъем в стене/панели FKSDD RJ45SF 44



- Для промышленного Ethernet
- RJ45 на M12 × 1, 4-конт.
- Допустимая толщина стенки: 1,5...3 мм
- Монтажная резьба: M16 × 1, 8-конт.
- D-код
- Напряжение: 42 В
- Допустимая нагрузка: 1,5 А
- Температура: -40...+75 °С
- Степень защиты: IP20/67
- Комплект поставки: Проходной разъем в стенке, уплотнитель и гайка

Тип	FKSDD RJ45SF 44
ID №	U3-00647
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, PA6, Белый
Фланцевый корпус	Латунь
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (подключен)
Разъем В	Гнездовой разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8 pins
Класс защиты	IP20
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet
Электрические характеристики +20 °С	
Номинальное напряжение	42ВВ
Ток	1.5АА
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°С...+75°С°С
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

M12 × 1



схема

