

TXF700 HMI serisi aksesuarlar

PoE enjektörü (IP67 bağlantısı için M22 priz)

Maks. 36 W PoE çıkış gücü


PSU20-POE-36W02

Tip	PSU20-POE-36W02
Tanit. no.	100017852
Arayüzler	
Ethernet	2 x 10/100 Mbit
Ethernet üzerinden güç	
PoE standardı	IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
Çıkış voltajı	54 VDC
Güç kaynağı çıkışı	≤ 36 W
Power supply	
Rated value	24 VDC ters kutup korumalı, maks. 2,0 A
Admissible voltage range	18...32 VDC
Verim	80 %
Short-circuit behaviour	Cihaz kapatma
Overload protection	Evet
Genel veriler	
Operating ambient conditions	-20...55°C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
Storage ambient conditions	-30...80°C, %5...85 bağıl nem, yoğuşmasız
Onaylar	CE cULus
IP Derecesi	IP67 ön IP20 arka
Dimensions	
Front (W x H x D)	80 x 28 x 120 mm
Ağırlık	approx. 0.35 kg



- Ethernet üzerinden güç için güç ve veri kaynağı
- Dayanıklı tasarım
- Arkada M22 vidalama dişi ile montaj
- 10/100 Mb/sn ile Ethernet
- Ters kutup korumalı ve kısa devre korumalı
- Aşırı gerilime karşı koruma ve aşırı akıma karşı koruma

Connection and pin assignment

	Ethernet 10/100 Mb/sn bağlantı hızına sahip Ethernet bağlantı noktası (PoE/ÇIKIŞ) Özel kablolar (bkz. aksesuarlar) IP67 koruması için kullanılmalıdır Ethernet 10/100 Mb/sn bağlantı hızına sahip Ethernet bağlantı noktası (GİRİŞ) Power Supply Güç kaynağı konektörü cihazla birlikte tedarik edilir	Pim Ataması  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Pim Ataması  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Pim Ataması  1 1 = 24 VDC 2 2 = 0 V 3 3 = $\frac{1}{2}$
--	--	---

LED Durumu

LED	Renk	Durum	Açıklama
LED 1	Yeşil	Aydınlatılmış	Arıza
LED 2	Yeşil	Aydınlatılmış	PoE etkin
	Kırmızı	Yavaş yanıp sönme	Aşırı yük
	Kırmızı	Hızlı yanıp sönme	Aşırı sıcaklık
LED 3	Yeşil	Aydınlatılmış	Çalışma gerilimi AÇIK

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TXF-M22G-M22G-5M	100020102	PoE bağlantı kablosu, M22 düz - M22 düz, 5 m	
TXF-M22-TOOL	100020103	M22 PoE kabloları için sıkma aleti	